

BIANCO LUNA



SAMARCANDA



BIANCO LUNA
1:1













BIANCO LUNA

porcellanato tecnico


hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V2



mm

9

0,4"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности



levigato

polished
poli
geschliffen
pulido
полированная

naturale

matt
naturel
natur
mate
натуральная

bocciardato


bushhammered
bouchardé
gekröntelt
abujardado
структурная

R9

R11 A+B+C

BIANCO LUNA

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты




N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная

L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная

60x60 cm - 24"x24"



N ED6026 L EL6026 B EB6026

54

89

54



60x30 cm - 24"x12"



N ED5026 L EL5026 B EB5026


24

74

35



30x30 cm - 12"x12"



N ED3026 L EL3026 B EB3026

18

70

27



lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров

15x60 cm - 6"x24"



N LIST240 L LIST242 B LIST241

23

27

23



10x60 cm - 4"x24"



N LIST153 L LIST095 B LIST239


15

18

15



5x60 cm - 2"x24"



N LIST078 L LIST238 B LIST097

9


12

9



MOSAICO

30x30 cm - 12"x12"



2,2x2,2 cm - 1"x1"



N EM1276 L EML017 B EMB130

62


71

62

4

MATTONCINO

30x30 cm - 12"x12"



5,7x2,7 cm - 2"x1"



N EM1272 L EML009 B EMB011

49


58

49

4

QUADROTTA SFALSATA

30x30 cm - 12"x12"



N EM1275 L EML010 B EMB012

44

61

44

4


BIANCO LUNA

pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke
piezas especiales | специальные элементы



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная

GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"




N ED3326

(59)



GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"




N ED5626

(103)



GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



N ED3226

(89)



GRADONE ANGOLARE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5526DX


N ED5526SX

(156)

(156)



STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"



N ED3726

L EL3726

B EB3726


(20)

(23)

(20)



STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



N ED5726

L EL5726

B EB5726

(46)

(59)

(46)



BATTISCOPA 9x30 cm - 4"x12"



N ED3926

L EL3926

(2)

(6)



BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24"



N ED6926

L EL6926

(15)

(18)



PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.

POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.











IM FALL VON MISC-VERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.

ШОВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	BIANCO LUNA	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	0,5%	0,04%		
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegungsfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	35 N/mm ²	45 N/mm ²		
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	135 mm ³		
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélib Frostsicher Resistentes a las heladas		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes		
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes		
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes		
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	0,60	(Please ask for individual test reports)		

TEST: 30x30 cm - 12"x12" N

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты



SAMARCANDA
1:1









SAMARCANDA

porcellanato tecnico


hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V2



mm

9

0,4"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности



levigato

polished
poli
geschliffen
pulido
полированная

naturale

matt
naturel
natur
mate
натуральная

R9


bocciardato

bushhammered
bouchardé
gekrönelt
abujardado
структурная

R11 A+B+C


SAMARCANDA

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная

60x60 cm - 24"x24"



N ED6013 **L** EL6003 **B** EB6003

45

88

52



60x30 cm - 24"x12"



N ED5013 **L** EL5003 **B** EB5003


18

74

24



30x30 cm - 12"x12"



N ED3013 **L** EL3003 **B** EB3003

12

70

17



PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.

ШОВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров

15x60 cm - 6"x24"



N LIST248 **L** LIST250 **B** LIST249

23

27

23



10x60 cm - 4"x24"



N LIST243 **L** LIST037 **B** LIST244

15

18

15



5x60 cm - 2"x24"



N LIST245 **L** LIST247 **B** LIST246

9

12

9




SAMARCANDA

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
 L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная
 B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная

MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"



2,2x2,2 cm - 1"x1"



N EM1220 L EML018 B EMB018


62

71

62



MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"



5,7x2,7 cm - 2"x1"



N EM1204 L EML001 B EMB001


49

58

49



QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12"



N EM1216 L EML005 B EMB005

44


61

44



pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke | piezas especiales | специальные элементы

GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"




N ED3313

59



GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"




N ED5613

103



GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"




N ED3213

89



GRADONE ANGOLARE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5513DX


156

N ED5513SX

156



STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"



N ED3703

20

L EL3703


23

B EB3703

20



STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



N ED5713

46

L EL5703


59

B EB5703

46



BATTISCOPA 9x30 cm - 4"x12"



N ED3913


2

L EL3903

6



BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24"



N ED1613

15











L EL1603

18



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	SAMARCANDA
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,04%	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%	
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegungsfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	45 N/mm ²	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	135 mm ³	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélfif Frostsicher Resistentes a las heladas	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écart de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance pas produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfbarkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)	

TEST: 30x30 cm - 12"x12" N

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты



EN 14411



CSTB



La Fête à Jour des réalisations Eiffelgres
certifié UPEC-est-éligible.





Eiffelgres Sale Offices Via Radici in Piano 9/11 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy - T +39 0536 996811 - F +39 0536 996825
www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com

